

FLEX GRIP

EIGENSCHAFTEN

- Montagehandschuh aus Polyester
- nahtloser, leichter 13 Gauge Strick
- geschäumte, robuste Nitril-Beschichtung auf der Handinnenfläche
- geeignet für Arbeiten mit nassen und öligen Gegenständen
- optimale Fingerfertigkeit



MATERIAL	BESCHICHTUNG
100% Polyester	Nitril

 CAT II	EN 388  4121X
---	---

ART. NR.	GRÖSSE	VE / KARTON
7356-219	6	12 / 120
7356-220	7	12 / 120
7356-221	8	12 / 120
7356-222	9	12 / 120
7356-223	10	12 / 120
7356-224	11	12 / 120
7356-225	12	12 / 120

ANWENDUNGSBEREICHE	PRIMÄRER SCHUTZ	HINWEISE
Reparaturarbeiten Montagearbeiten Präzisionsarbeiten Kraftfahrzeugarbeiten Spenglerarbeiten Werkstattarbeiten	Schützt vor/gegen: • Schmutz • Mechanische Risiken gem. EN 388 - Leistungsstufen	Schutzhandschuhe vor jedem Gebrauch auf Schäden untersuchen – schadhafte Handschuhe entsorgen. Beim Arbeiten mit bewegten Maschinenteilen dürfen keine Handschuhe getragen werden (Gefahr des Hineinziehens). Mehr Informationen zur Lagerung, Haltbarkeit, Pflege etc. entnehmen Sie bitte der Verbraucherinformation.

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Labortests sollen eine Auswahlhilfe bieten, sie können aber nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen simulieren. Es bleibt deshalb die Verantwortung des Anwenders und nicht des Herstellers, die Eignung der Schutzausrüstung für den jeweiligen Einsatzzweck zu prüfen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verwender in eigener Verantwortung zu beachten. Im Zweifelsfall ist fachkundiger Rat einzuholen.