

## - Produktdatenblatt -

### ■ 100 ml Ventileinschleifpaste grob/fein

ArtNr: 2585-103

Hersteller: SPIRAL

HerstellerNr: -

GTIN-Nr: -

VPE: 1 Stk.



#### - Produktbeschreibung:

TEROSON VR 2200 grob und fein sind Schleifpasten auf Basis von wasserlöslichem Syntheseöl und Elektrokorund, die zusammen in einer Doppeldose geliefert werden. Beide Komponenten werden gemeinsam in einer Dose mit zwei getrennten Kammern und Öffnungen geliefert. Ventileinschleifpaste grob dient als Vorschleifpaste, Ventileinschleifpaste fein als Nachschleifpaste. TEROSON VR 2200 sind sehr leicht zu verarbeiten, haften gut auf den zu schleifenden Flächen und können aufgrund ihrer Wasserlöslichkeit sehr gut wieder abgespült werden.

#### - Produktmerkmale:

|                           |                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Technologie               | Ventileinschleifpaste Schleifpasten zum Einschleifen von Ventilsitzen |
| Basis                     | wasserlösliches Syntheseöl mit Elektrokorund                          |
| Zusätzliche Informationen | grob und fein                                                         |

#### - Anwendung:

TEROSON VR 2200 grob und fein werden zum Vor- und Nachschleifen von Ventilen in die Ventilsitze eingesetzt und eignen sich für Ventilkugeln, Metallhähne und Hahnkücken aus Bronze und Messing.

**Verarbeitung:** Vor der Verarbeitung sind beide Komponenten, grob und fein, aufzurühren um eine homogene Paste zu bekommen. Bei Bedarf kann durch Zusatz von etwas Wasser verdünnt werden

**Durchführung:** Die zu schleifenden Teile werden zuerst mit der Vorschleifpaste (grob) vorgeschliffen. Anschließend werden die Teile mit der Nachschleifpaste (fein) eingeschleift, bis der gewünschte Sitz erreicht ist. Nach dem Schleifen sind die Teile mit viel Wasser gründlich auszuspülen und mit Pressluft trocken zu blasen.

#### - Technische Daten:

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| <b>Grob</b> |                            |
| Farbe       | grau                       |
| Geruch      | schwach                    |
| Konsistenz  | dickflüssig                |
| Dichte      | ca. 1,95 g/cm <sup>3</sup> |
| Korngröße   | 90 bis 200 µm              |
| <b>Fein</b> |                            |
| Farbe       | grau                       |
| Geruch      | schwach                    |
| Konsistenz  | dickflüssig                |
| Dichte ca.  | 1,95 g/cm <sup>3</sup>     |
| Korngröße   | <90 µm                     |

#### LAGERUNG

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Frostempfindlich           | nein         |
| Empfohlene Lagertemperatur | 10 bis 25 °C |
| Haltbarkeit                | 12 Monate    |