

## - Produktdatenblatt -

### ■ Epoxy Grundierung grau für 4 in 1 Dickschichtlacke 400ml

**ArtNr:** 2703-053

**Hersteller:** SPIRAL

**HerstellerNr:** -

**GTIN-Nr:** -

**VPE:** 1 Stk.



#### - Produktbeschreibung:

EPOXY GRUNDIERUNG für zusätzlichen Schutz und Haftung auf besonderen und stark korrosionsbeanspruchtem Stahlblech, verzinktem Stahlblech, Aluminium und eloxierte Aluminiumoberflächen. Die 1K Epoxy Qualität ist schnell trocknend und ist somit in kurzen Arbeitsschritten anwendbar.

#### - Anwendung:

- Spart mühseliges Entrostern und mehrfaches Lackieren.
- 500 Stunden im Salzsprühetest erfolgreich getestet.
- Schützt dauerhaft vor Korrosion. Wasserfest, Schlagfest, Stoßfest.
- Schnelltrocknend, geeignet für Ausbesserungen, Gartenmöbel, Korrosionsrückstände, Tore usw.

#### - Technische Daten:

Basis: 1K- Epoxy-Lack  
 Farbname: grau  
 Geruch: Lösemittel  
 Glanzgrad Wert: matt, 10 ±2  
 Ergiebigkeit: 400 ML – 1 m<sup>2</sup>  
 Staubtrocken: 5 min  
 Griffest: 15 min  
 Durchgetrocknet: 30 min  
 Überlackierbar: 12-15 min  
 Untergründe: Blankes Metall geschliffen, verzinktes gereinigt und geschliffen, Aluminium, eloxiertes Aluminium, Altanstriche gereinigt und geschliffen, Glasfasermaterialien gereinigt und geschliffen, Kunststoffuntergründe mit DUPLI-COLOR Plastic Primer vorgrundiert  
 Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C  
 Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C  
 Temperaturbeständigkeit: 90 °C  
 Lagerstabilität: 10 Jahre  
 Inhalt: 400 ML