- Produktdatenblatt -

Dickschichtlack 4 in 1 anthrazit Eisenglimmer 150ml Spray

ArtNr:	**2703-063**
Hersteller:	SPIRAL
HerstellerNr:	-
GTIN-Nr:	-
VPE:	1 Stk.



- Produktbeschreibung:

Der Dickschichtlack-Spray 4 in 1, ist ein aktiver Schutz und wirksames 4-in-1 Dickschichtlacksystem. In der Liquid-Corrosion-Inhibitor-Technologie (LCI) wurde ein spezielles System integrierter Additive entwickelt. Diese umschließen vollständig die Strukturen der zu lackierenden Oberfläche und schaffen eine chemische Verbindung. Dadurch wird eine fortsetzende Oxidation unterbunden und ein nachhaltiger Korrosionsschutz erzielt.

Mit 4 Vorteilen im Überblick: Effektive Grundierung für perfekte Haftung Aktiver Rostschutz durch LCI-Technologie Hochdeckendes Farbspray Schützende Versiegelung vor äußeren Einflüssen. Der Rostschutz haftet auf nahezu allen Untergründen wie Eisen, blanke und verzinkte Stahlbleche, Kupfer, Messing und Aluminium. Auch direkt auf festsitzenden Restrost und Altanstrichen kann das Rostschutzspray verwendet werden.

- Produkteigenschaften:

- Lösemittelhaltiges Dickschichtlack-System
- Schützt dauerhaft vor Korrosion
- Schnelltrocknend
- Sehr guter Verlauf
- Hohe Deck- und Füllkraft und Elastizität
- Stoß- und schlagfest nach Durchtrocknung
- Ausgezeichnete Haftung
- UV-beständig, vergilbungsfrei
- Wetterbeständig, wasserfest, 500 Stunden im Salzsprühtest erfolgreich getestet
- Variable Breitstrahldüse für horizontale oder
- vertikale Lackierung und breites, sauberes Sprühbild

- Anwendung:

- Lose Bestandteile auf trockenen, rostigen Metallflächen mit einer Drahtbürste entfernen.
- Auf glatten, blanken Metalloberflächen ist ein leichtes Anschleifen empfehlenswert.
- Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.
- Zur Verbesserung der Haftung empfehlen wir, Plastikteile mit DUPLI-COLOR Plastic Primer vorzubehandeln.
- Dose 3 Min. schütteln.
- An unauffälliger Stelle Probesprühen und auf Lackverträglichkeit prüfen.
- Nicht zu lackierende Flächen abkleben.
- Mehrere dünne Schichten sprühen.
- Sprühentfernung ca. 25 cm.
- Nicht auf Kunstharzlacke sprühen!

- Technische Daten:

- Basis: Nitrokombi-Lack (NC)
- Farbname:
  - rot
  - gelb
  - orange
  - grau
  - braun
  - schwarz
  - weiß
  - silber
  - blau
  - grün
  - gold
- Geruch: Lösemittel
- Glanzgrad : seidenmatt, 25 ±5 GE
- Ergiebigkeit: 400 ML – 1.5 - 2.0 m²
- Grifffest: 20 min
- Staubtrocken: 10 min
- Durchgetrocknet: 30 min
- Überlackierbar: 12 h
- Untergründe: Eisen, blanke und verzinkte Stahlbleche, Kupfer, Messing, Aluminium, auf festsitzenden Restrost und Altanstriche.
- Kann auch auf Holz, Stein, GFK oder Glas lackiert werden
- Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
- Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
- Dampfdruck:
  - 4000/20 bar
  - 8300/20 bar
  - 2100/20 bar
- Lagerstabilität: 10 y
- Inhalt: 400 ML