

- Produktdatenblatt -

■ Schmierspray 400 ml K4 Ultra Synthetik Fein für Metall und Kunststoff

ArtNr: 2720-035

Hersteller: SPIRAL

HerstellerNr: -

GTIN-Nr: -

VPE: 1 Stk.



- Produktbeschreibung:

NICRO 666 K-4 Ultra ist ein voll-synthetische Feinschmierung, reinigt, schmiert, schützt und konserviert im Temperaturbereich von -30 °C bis +250 °C. Klar farblos und besteht aus voll-synthetischen Grundölen und hochwertigen Additiven mit Hochdruck-, Verschleiß-, Korrosions- und Oxidationsschutz. NICRO 666 K-4 Ultra dringt zu 100 % in kleinste Poren ein, füllt diese aus und bildet einen unsichtbaren Schutzfilm.

- Anwendung:

- Kraftfahrzeuge: Scharniere, Radlager, Bowdenzüge, Achsschenkelbolzen, Spurstangengelenke, Kupplungen, Ventilatoren, Kettenlager, Achslager von Transportwagen, Transportketten.
- Industriebetriebe: Ketten-Innenlager, Zahnradgetriebe, Gleitbahnen, Kupplungen, Türschlösser, Transportketten, Drahtseile, Zapfen, Gelenke, Stellspindel, Schraub- und Steckverbindungen.
- Reinigt und schützt Metalle vor Abnutzung und Verschleiß, unterwandert Wasser, schützt vor Feuchtigkeit und Korrosion, auch in Salzwasseratmosphäre.

- Technische Daten:

Farbe: transparent, klar
 Geruch: charakteristisch
 Treibmittel: CO², Vorteile s. u.
 Grundöl: Polyalphaolefin
 Stockpunkt: -35°C
 Einsatzbereich: -30°C bis +250°C langfristig, -40°C bis +300°C kurzfristig
 Dichte: 0.87 g/ml, 20°C / DIN 51 757 C
 Viskosität, kinematisch: 35,87mm²/S 40C, 6,87mm²/S 100°C
 DIN 51 562 Teil 1
 Haltbarkeit/Lagerung: 10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
 Gebinde/Inhalt: Aeerosoldose mit 400ml Nettovolumen