

- Produktdatenblatt -

■ Graphit Öl 400ml Schmier- und Kontaktmittel

ArtNr: 2724-013

Hersteller: SPIRAL

HerstellerNr: -

GTIN-Nr: -

VPE: 1 Stk.



- Produktbeschreibung:

Graphit Öl ist ein bewährtes Schmier- und Kontaktmittel mit MOS2 auf Basis von Mineralölen, isoparaffinischen Kohlenwasserstoffgemisch und Graphit.

Graphit Öl löst problemlos und schnell zahlreiche Probleme bei Wartung, Reparatur, Instandhaltung und Produktion. Durch die sehr guten Kriecheigenschaften dringt LOS 119 auch in kleinste Zwischenräume.

- Eigenschaften:

- Löst festsitzende Verbindungen, wie Schrauben, Muttern und Bolzen
- Schützt vor Korrosion, fettet Gleitflächen, beseitigt Quietschen und Knarren
- Verdrängt Wasser von Zündkontakten und elektrischen Leitungen
- Sichert Kontakt an Verteilerkappen
- Pflegt und reinigt Bremsgestänge, Ketten aller Art, etc.

- Anwendung:

Behälter intensiv schütteln und die zu behandelnde Stelle flächendeckend benetzen. Nach einigen Minuten können die behandelten Teile gelöst werden.

- Technische Daten:

| | |
|----------------------------|--|
| Form: | Aerosol |
| Aussehen: | Gelblich |
| Geruch: | Charakteristisch nach Lösemitteln |
| Dichte | (20°C): 0,70 g/ml |
| Dampfdruck (bar): | 3,8 bar (20°C); 7,1 bar (50°C) |
| Explosionsgrenzen: untere: | 1,2 Vol.%; obere: n.e. |
| Zündtemperatur: | >250°C (Sprühnebel) |
| Ökologie: | Wassergefährdungsklasse (WGK) 2 (Selbsteinstufung) |
| Löslichkeit bei 20°C: | Teilweise in Wasser löslich |
| Temperaturbereich: | -20°C - +80°C |
| Gebinde: | 400 ml Spraydose / 15er Karton |