- Produktdatenblatt -

BIOsolv-Allzweckmittel 400ml Spray schmiert reinigt, löst, NSF



ArtNr:	**2725-003**
Hersteller:	SPIRAL
HerstellerNr:	-
GTIN-Nr:	-
VPE:	1 Stk.

- Produktbeschreibung:

12 Funktionen - Pflanzliche Herkunft! BIOsolv wurde speziell entwickelt, um Lösungsmittel auf der Basis von Kohlenwasserstoffen und sonstigen Lösungsmitteln aus Rohöl zu ersetzen. BIOsolv ist eine Formel pflanzlicher Herkunft, die im Rahmen einer Philosophie hergestellt wird, bei der der Umweltverträglichkeit im Vordergrund steht.

- Einsatzgebiete:

Entkrustend, schmierend, entfettend, rostentfernend, teerentfernend, abbeizen von Tinten, abbeizen von frischen Farben, abbeizen von Klebern, abbeizen von Harzen, abbeizen von Aufklebern, abbeizen von Spachtelmassen, abbeizen von Markierungen.

- Qualität und Eigenschaften:

» optimales Resultat
» „grünes“ Lösungsmittel aus der Pflanzenchemie, dessen Formel leicht biologisch abbaubar und umweltverträglich ist.
» ist nicht brennbar
» ist für alle Materialien geeignet
» für den Benutzer vollkommen gefahrlos
» ist emulsionsfähig, es kann löslich verwendet werden
» kann in einer Entfettungsanlage verwendet werden (mobile Anlage oder Waschanlage (Beispiel: 50L BIOsolv - 50L hartes Wasser)

- Anwendung:

Entkrustet und löst wirksam eingerostete Teile und klemmende Mechanismen, Muttern, Bolzen, stark von Korrosion und Rost befallene Armaturen. Löst Kunststoff- oder Metallteile, befreit eingepasste Teile sowie alle blockierten Mechanismen.
Schmiert: Hervorragendes Gleitmittel, es befreit Bremskabel, Schlösser, Fahrrad- und Motorradketten, Griffe, Angeln sowie alle Friktionsteile. Beseitigt Quietschende, Schluckt und stoppt Feuchtigkeit: Bekämpft Feuchtigkeit, Korrosion. Befreit elektrische und elektronische Schaltkreise von Feuchtigkeit: Stellt die Kontakte wieder her, schützt alle Motoren vor Feuchtigkeit, isoliert Metalloberflächen.
Entfettet: Entfernt alle Arten von Fetten, Bitumen, Teer auf allen Oberflächen. Für die Entfettung aller Materialien in allen Handwerksberufen geeigent.
Beizt ab: Entfettet alle Spuren von Klebern, Aufklebern, frischen Farben, Spachtelmasse, Harz, Kitt auf alle Oberflächen ohne jegliche Rückstände.

BIOsolv Spray - Aérospray: Besprühen Sie die zu behandele Oberfläche mit kurzer Druckgebung, lassen Sie einige Minuten einwirken und entfernen Sie die restlichen Produktrückstände mit einem Tuch. Sprühabstand: 10 cm.
Für zu schützende Teile trocknen Sie mit einer Luftdüse oder wischen Sie mit einem Lappen ab. Um das ursprüngliche Aussehen wiederzuerhalten, reinigen Sie mit klarem Wasser.

- Sicherheitshinweise:

Produkt für den gewerblichen Gebrauch. Das Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen (auf Anfrage erhältlich).

Alle Angaben in unseren Anleitungen Schreiben Berichten und Protokollen erfolgen nun zu Beratungs- und Informationszwecken, insbesondere über die mit ständigem Objektivitätsstreben durchgeführten Tests, und ohne Haftung.