

- Produktdatenblatt -

■ Rohr-u. Gewindedichtung mittelfest 50g braun, Hydraulikdichtung

ArtNr: 2740-069

Hersteller: SPIRAL

HerstellerNr: -

GTIN-Nr: -

VPE: 1 Stk.



- Produktbeschreibung:

Rohr-u. Gewindedichtung mittelfest 50g, Hydraulik- und Pneumatikdichtung. Für durchführende Verschraubungen. Universell einsetzbar. Demontierbar. Endfestigkeit nach ca. 12 Stunden. Mittelfest Farbe: BRAUN.

- Anwendung:

- Für Gewindeverbindungen bis M 20 R3/4", demontierbar.
- Handfestigkeit bei Raumtemperatur (Stahl/Stahl) 10 - 20 Minuten.
- Temperaturbeständig von -55°C bis +150°C

- Technische Daten:

Produkt	Anaerober Metallkleber
Chemische Basis	Di-Methacrylatester
Farbe	braun
Viskosität	600 mPas
Dichte (25°C)	1,05 g/ml
Flammpunkt	>100°C
Aushärtensystem	Anaerob
Handfestigkeit	10-20 Minuten
Funktionsfestigkeit	1-3 Stunden
Endfestigkeit	3-6 Stunden
Druckscherfestigkeit	8-12 N/mm ²
Losbrechmoment (ISO 10964)	12-16 N.m
Weiterdrehmoment (ISO 10964)	18-24 N.m
Temperaturbereich	-55°C bis +150°C
Gewindeverbindungen bis	M20/ 3/4"
Klebspalt Maximal	0,15 mm
Lagerfähigkeit im ungeöffneten	1 Jahr

Die Testwerte beziehen sich auf Schraubenverklebungen Stahl/Stahl (Baustahl).