

- Produktdatenblatt -

■ Rohr-u. Gewindedichtung niedrigfest 50g weiß, für grobe Gewinde. Hochviskos.

ArtNr: 2740-073

Hersteller: SPIRAL

HerstellerNr: -

GTIN-Nr: -

VPE: 1 Stk.



- Produktbeschreibung:

Rohr-u. Gewindedichtung 50g, zum Abdichten groben Gewinden für grobe Gewinde. Hochviskos. Endfestigkeit nach ca. 12 Stunden. Farbe: WEISS

- Anwendung:

- Zum Abdichten groben Gewinden .
- Für Gewindeverbindungen bis M 80 R3“.
- Handfestigkeit bei Raumtemperatur (Stahl/Stahl) 20 - 40 Minuten.
- Temperaturbeständig von -55°C bis +150°C

- Technische Daten:

Produkt	Anaerob Metallkleber
Chemische Basis	Methacrylatester
Farbe	weiß
Viskosität	17000-50000 mPas
Dichte (25°C)	1,05 g/ml
Flammpunkt	>100°C
Aushärtensystem	Anaerob
Handfestigkeit	20-40 Minuten
Funktionsfestigkeit	1-3 Stunden
Endfestigkeit	5-10 Stunden
Druckscherfestigkeit (ASTM D-1002)	4-6 N/mm ² 3-5 N/mm ²
Temperaturbereich	-55°C bis +150°C
Klebspalt Maximal	0,30 mm
Gewinde:	M80 R3“
Lagerfähigkeit	1 Jahr

Die Testwerte beziehen sich auf Schraubenverklebungen Stahl/Stahl (Baustahl).