

## - Produktdatenblatt -

### ■ Rohr-u.Gewindedicht. mittelfest gelb 50g Dichtung im Gas-Wasser-u.Heizungsbereich.

**ArtNr:** 2740-075

**Hersteller:** SPIRAL

**HerstellerNr:** -

**GTIN-Nr:** -

**VPE:** 1 Stk.



#### - Produktbeschreibung:

Rohr-u.Gewindedichtung mittelfest gelb 50g, zur Dichtung von Rohr- und Schraubverbindungen im Gas-, Wasser- und Heizungsbereich. Demontierbar.Endfestigkeit nach ca. 6 Stunden. DVGW/BAMS geprüft.

#### - Anwendung:

- Ein Produkt zur Dichtung von Rohr- und Schraubverbindungen.
- Temperaturbereich -55°C bis +150°C
- Handfestigkeit 15-30 Minuten
- Funktionsfestigkeit 1-3 Stunden

#### - Technische Daten:

Produkt	Anaerober Metallkleber
Chemische Basis	Di-Methacrylatester
Farbe	gelb
Viskosität	70000 - 130000 mPas
	HT
Dichte (25°C)	1,1 g/ml
Flammpunkt	>100°C
Aushärtesystem	Anaerob
Handfestigkeit	15-30 Minuten
Funktionsfestigkeit	1-3 Stunden
Endfestigkeit	3-6 Stunden
Druckscherfestigkeit	6-13 N/mm <sup>2</sup>
Losbrechmoment ISO 10964	18-22 N.m
Weiterdrehmoment (ISO 10964)	10-14 N.m
Temperaturbereich	-55°C bis +150°C
Gewindeverbindungen bis	M80/R3"
Klebspalt Maximal	0,50 mm
Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde (+8 - +21°C)	1 Jahr

Die Testwerte beziehen sich auf Schraubenverklebungen Stahl/Stahl (Baustahl).