

- Produktdatenblatt -

■ Flächendichtung f.glatte Oberflächen 50g grün, für schmale Stege,flexibel

ArtNr: 2740-076

Hersteller: SPIRAL

HerstellerNr: -

GTIN-Nr: -

VPE: 1 Stk.



- Produktbeschreibung:

Flächendichtung grün 50g, ist eine Flächendichtung, die besonders für glatte Oberflächen geeignet ist. Schmale Stege können mit Rolle oder Pinsel bearbeitet werden, flexibel.

- Anwendung:

- Ein Produkt zur Dichtung von Rohr- und Schraubverbindungen.
- Temperaturbereich -55°C bis +150°C.
- Handfestigkeit 20-40 Minuten.
- Funktionsfestigkeit 3-6 Stunden, Endfestigkeit 6-24 Stunden.

- Technische Daten:

Produkt	Anaerober Metallkleber
Chemische Basis	Di-Methacrylatester
Farbe	grün
Viskosität	80000-110000 mPas
	HT
Dichte (25°C)	1,1 g/ml
Flammpunkt	>100°C
Aushärtensystem	Anaerob
Handfestigkeit	20-40 Minuten
Funktionsfestigkeit	3-6 Stunden
Endfestigkeit	6-24 Stunden
Zugfestigkeit (ASTM D-2095)	2-4 N/mm ²
Zugscherfestigkeit (ASTM D-1002)	4-6 N/mm ²
Schlagscherfestigkeit (ASTM D-950)	4-8 N.mm/mm ²
Temperaturbereich	-55°C bis +150°C
Klebspalt Maximal	0,30 mm
Lagerfähigkeit	1 Jahr

Die Testwerte beziehen sich auf Schraubenverklebungen Stahl/Stahl (Baustahl).