

- Produktdatenblatt -

■ Flächendichtung zum abdichten orange 50g für Flanschen, Getrieben, Motorgehäusen

ArtNr: 2740-077

Hersteller: SPIRAL

HerstellerNr: -

GTIN-Nr: -

VPE: 1 Stk.



- Produktbeschreibung:

Flächendichtung orange 50g, Flächendichtung zum Abdichten von Flanschen, Getrieben, sowie Motorgehäusen mit sofortiger Dichtwirkung. Universell einsetzbares Produkt für fast alle Anwendungsbereiche im Fertigungs- und Reparaturbereich.

- Anwendung:

- Temperaturbereich -55°C bis +150°C.
- Handfestigkeit 15-30 Minuten.
- Funktionsfestigkeit 3-6 Stunden.
- Endfestigkeit 6-24 Stunden.

- Technische Daten:

Produkt	Anaerober Metallkleber
Chemische Basis	Di-Methacrylatester
Farbe	orange
Viskosität	30000-120000 mPas
	HT
Dichte (25°C)	1,1 g/ml
Flammpunkt	>100°C
Aushärtensystem	Anaerob
Handfestigkeit	15-30 Minuten
Funktionsfestigkeit	3-6 Stunden
Endfestigkeit	6-24 Stunden
Zugfestigkeit (ASTM D-2095)	5-8 N/mm ²
Zugscherfestigkeit (ASTM D-1002)	5-10 N/mm ²
Schlagscherfestigkeit (ASTM D-950)	5-10 Nm/mm ²
Temperaturbereich	-55°C bis +150°C
Klebespalt Maximal	0,50 mm
Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde (+8 - +21°C)	1 Jahr

Die Testwerte beziehen sich auf Schraubenverklebungen Stahl/Stahl (Baustahl).