

## - Produktdatenblatt -

### ■ Flächendichtung zum abdichten rot 50g für Flanschen,Getrieben,Motorgehäusen

ArtNr: 2740-079

Hersteller: SPIRAL

HerstellerNr: -

GTIN-Nr: -

VPE: 1 Stk.



#### - Produktbeschreibung:

Zum Abdichten von Flanschen, Getrieben, sowie Motorgehäusen. Sofortige Dichtwirkung. Langsam härtend, demontierbar. Endfestigkeit nach ca. 12 Stunden.

#### - Technische Daten:

Produkt	Anaerober Metallkleber
Chemische Basis	Methacrylatester
Farbe	pink
Viskosität	300.000-600.000 mPas hoch thixotrop
Dichte (25°C)	1,1x10 <sup>3</sup> kg/m <sup>3</sup>
Flammpunkt	>100°C
Aushärtensystem	Anaerob
Handfestigkeit	5-15 Minuten
Funktionsfestigkeit	5-12 Stunden
Endfestigkeit	24 Stunden
Zugfestigkeit (ASTM D-2095)	6-8 N/mm <sup>2</sup>
Zugscherfestigkeit (ASTM D-1002)	5-10 N/mm <sup>2</sup>
Schlagscherfestigkeit (ASTM D-950)	5-10 N/mm <sup>2</sup> Temperaturbereich -60°C bis +220°C
Klebspalt Maximal	0,50 mm
Lagerfähigkeit	1 Jahr

Die Testwerte beziehen sich auf Schraubenverklebungen Stahl/Stahl (Baustahl).