

## - Produktdatenblatt -

### ■ Hochtemperatur-Dichtung schwarz 200ml Temp.beständig bis +250°C(kurz +300°C)

ArtNr: 2740-081

Hersteller: SPIRAL

HerstellerNr: -

GTIN-Nr: -

VPE: 1 Stk.



#### - Produktbeschreibung:

Hochtemperatursilicon Druckgaspackung 200ml, wurde speziell zur Herstellung von Dichtungen im Motoren- und Maschinenbereich entwickelt. Durch die hervorragenden technischen Eigenschaften ist es möglich, Abdichtungen von Getrieben an Verbrennungsmotoren, Getrieben, Kühlsystemen, Flanschen, Wasserpumpen, Ölwanne, Ventildeckeln, Kühlsystemen, Öfen, Klimageräten, Rauchgaskästen, Trockenschränken, Kachelöfen und vielen anderen hoch beanspruchten Teilen zu schaffen.

#### - Anwendung:

- Die zu dichtenden Teile müssen sauber, fettfrei und trocken sein.
- Permanentdichtung: Dichtraupe auftragen und aushärten lassen. Haftet nur auf der Dichtfläche. Die Teile können ohne Beschädigung wieder demontiert und montiert werden.
- Nassdichtung: Dichtraupe auftragen und sofort Teile montieren. Herausquellendes Produkt nach der Aushärtung mechanisch entfernen.
- Unter anderem nicht geeignet für PP, PE, Teflon und Bitumen-Untergründe. Nicht überstreichbar.