

## - Produktdatenblatt -

### ■ Ever-Lock NI 25-11, weiß, 50ml niedrigfest zur Rohr- und Flanschdichtung

ArtNr: 2740-303

Hersteller: SPIRAL

HerstellerNr: -

GTIN-Nr: -

VPE: 1 Stk.



#### - Produktbeschreibung:

Ever-Lock NI 25-11, weiß, 50ml niedrigfest zur Rohr- und Flanschdichtung.  
Besonders geeignet zum Abdichten von konischen/zylindrischen Rohrverschraubungen.  
Die Produktaushärtung (Polymerisation) erfolgt unter Luftsauerstoff-ausschluss (anaerob)  
und der katalytischen Einwirkung des Metalls (Metallkontakt). Handfest nach ca. 15 - 20 Minuten.  
Temperatureinsatzbereich: -55 °C bis +180 °C.

#### - Anwendung:

- » Zur Abdichtung gegen Wasser, Druckluft, Benzin, Benzin sowie chemische Produkte in privaten und industriellen Anlagen.
- » Thixotropes (wird mit der Dauer ihrer Deformation dünnflüssiger) Produkt mit niedriger mechanischer Festigkeit.
- » Speziell geeignet für die Abdichtung von konischen / zylindrischen Rohrverschraubungen.