

- Produktdatenblatt -

■ Universal-Dichtung, dauerplastisch, 80ml für normalbeschaffene Dichtflächen

ArtNr: 2740-338

Hersteller: SPIRAL

HerstellerNr: -

GTIN-Nr: -

VPE: 1 Stk.



- Produktbeschreibung:

...ist eine technisch hoch entwickelte Dichtmasse auf Polyester-Uretan Basis welches unter Lizenz von Rolls-Royce hergestellt wird. Das Produkt ist gegen eine breite Auswahl von Flüssigkeiten beständig. Darunter allen industriellen Kraftstoffe, Öle, Turbinen- und Kolbenmotorverbrennungsprodukte, Wasser/Glykol- und Methanolgemische, Erdöl und synthetische Schmieröle auf Diesterbasis, Diesel und Kerosinflüssigkeiten (Avtur und Avcat) sowie Flurkohlenstoff-Kältemittel. Hylomar ist zwischen -50C° und +250C° temperaturbeständig und kann zum Abdichten von Dichtflächen und Gewindeteilen verwendet werden.

- Anwendung:

Wasser- und Ölpumpen, Instrumentinspektionsdeckel, Zylinderköpfe und Ölwanne, die Beschichtung vorgeformter Dichtungen, die wetterfeste Abdichtung von Motoren und Einlassverteiltern für Hochspannungsstromunterbrecher für Außenbereiche, Steuergehäuse- deckel, Verbindungsstellen an Ölpumpen, Komponenten von Getrieben- und Schaltgehäusen.

- Technische Daten:

Beschichtungsstärke	0,03mm
Max. Oberflächenfinish	3,0 µm
80ml reichen für	1,36 m ²
Produktabdeckung nach Trocknung	4 mg/cm ²