

## - Produktdatenblatt -

### ■ Ever-Lock NI 25-73, hellgrün, 50ml mittelfest, Flansch- und Flächendichtung

ArtNr: 2740-451

Hersteller: SPIRAL

HerstellerNr: -

GTIN-Nr: -

VPE: 1 Stk.



#### - Produktbeschreibung:

Ever-Lock NI 25-73, hellgrün, 50ml mittelfest, Flansch- und Flächendichtung. Dichtet gegen Wasser, Druckluft, Gas, Benzin, GPL und wird in privaten Werkstätten oder Industriefabriken verwendet. Die Produktaushärtung (Polymerisation) erfolgt unter Luftsauerstoffausschluss (anaerob) und der katalytischen Einwirkung des Metalls (Metallkontakt). Handfest nach ca. 5 - 15 Minuten. Temperatureinsatzbereich: -55 °C bis +180 °C.

#### - Anwendung:

- » mittelfeste, Flächendichtung zur Abdichtung metallischer Gewindeteile und glatter Paarbildungen
- » dichtet gegen Wasser, Druckluft, Gas, Benzin und wird in privaten Werkstätten oder Industriefabriken verwendet
- » Abdichtung von Abdeckungen, Flanschen, Pumpgehäusen, etc. ersetzt alle Arten von Flanschdichtungen
- » Wasserbeständig, Säurebeständig, UV-beständig, Ölbeständig, Lösungsmittelbeständig.