

- Produktdatenblatt -

■ Ever-Lock NI 25-74,orange,50ml mittelfest,Flansch- und Flächendichtung

ArtNr: 2740-460

Hersteller: SPIRAL

HerstellerNr: -

GTIN-Nr: -

VPE: 1 Stk.



- Produktbeschreibung:

Ever-Lock NI 25-74, orange, 50ml mittelfest, Flansch- und Flächendichtung. Schnell härtend, zum Abdichten von Flanschen und Flächen leicht flexibler Dichtstoff-Film. Die Produktaushärtung (Polymerisation) erfolgt unter Luftsauerstoffausschluss (anaerob) und der katalytischen Einwirkung des Metalls (Metallkontakt). Handfest nach ca. 5 - 20 Minuten.
Temperatureinsatzbereich: -55 °C bis +180 °C.

- Anwendung:

- » Dichtet gegen Wasser, Druckluft, Gas und Benzin.
- » Verwendung in privaten Werkstätten oder Industriefabriken .
- » Verwendung für die Abdichtung von Abdeckungen, Flanschen, Pumpgehäusen, etc. ersetzt alle Arten von Flanschdichtungen.
- » Wasserbeständig, Säurebeständig, UV-beständig, Ölbeständig, Lösungsmittelbeständig.