

- Produktdatenblatt -

■ Glättmittel für Fugendichtstoffe,5l neutral Silikon,f.Spengler u.Dachdecker

ArtNr: 2760-010

Hersteller: SPIRAL

HerstellerNr: -

GTIN-Nr: -

VPE: 1 Stk.



- Produktbeschreibung:

Glättmittel für Fugendichtstoffe Inhalt 5 Liter, das Glättmittel ist ein gebrauchsfertiges Glättmittel zum Glätten von frischen Fugendichtstoffen wie z.B. Silicone, MS-Polymere, Polyurethane, etc. Das Glättmittel vor Hautbildung des Fugendichtstoffes auf diesen und die Finger bzw. einem Glättspachtel satt aufsprühen und die Fuge glätten. Überstehenden Dichtstoff abziehen und sofort entfernen. Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C.

- Produktmerkmale:

- Düninflüssig, einfach zu verwenden
- Glättet viele Fugendichtstoffe
- Verbessert die Optik der Fugen
- Fördert die schnellere Aushärtung des Dichtstoffes
- Lösemittelfrei, greift den Dichtstoff nicht an
- Biologisch abbaubar

- Anwendung:

- Düninflüssig, einfach zu verwenden glättet viele Fugendichtstoffe.
- Verbessert die Optik der Fugen, fördert die schnellere Aushärtung des Dichtstoffes.
- Lösemittelfrei, greift den Dichtstoff nicht an und ist biologisch abbaubar.

- Verarbeitung:

Glättmittel vor Hautbildung des Fugendichtstoffes auf diesen und die Finger bzw. einem Glättspachtel satt aufsprühen und die Fuge glätten.Überstehenden Dichtstoff abziehen und sofort entfernen. Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C.

- Technische Daten:

Basis	Gemisch aus 2 nichtionischen Oberflächenaktivatoren (enthält 0,3% Soda)
Konsistenz	Düninflüssig
Dichte (DIN 53 479)	1,00 g/ml