- Produktdatenblatt -

Silikon Acetat Proline braun 300ml hochelastisch,universal verwendbar

ArtNr:	**2760-047**
Hersteller:	SPIRAL
HerstellerNr:	-
GTIN-Nr:	-
VPE:	1 Stk.



- Produktbeschreibung:

Silirub AC ist ein hochwertiger, elastischer Einkomponenten-Dichtstoff auf Silikon-Basis.

- Produktmerkmale:

- Sehr gut verarbeitbar
- UV-beständig
- Dauerelastisch nach Aushärtung
- Sehr gute Haftung auf vielen Materialien
- Typischer Essiggeruch.

- Anwendung:

- Bau- und Konstruktionfugen.
- Glasversiegelungs- und Fugenarbeiten.
- Elastische Verklebung von Glas- undMetallarbeiten.
- Abdichten in Kühlräumen und im Containerbau.
- Abdichten in Klimaanlagen.

- Technische Daten:

Basis	Polysiloxan
Konsistenz	Standfeste Paste
Aushärtung	Feuchtigkeitshärtend
Hautbildung* (23°C/50% R.F.)	Ca. 7 min
Aushärtungsgeschwindigkeit* (23°C/50% R.F.)	Ca. 2 mm/24St
Härte**	20 ± 5 Shore A
Dichte**	Ca. 1,03 g/ml (transp, weiss) Ca. 1,25 g/ml (Farben)
Rückstellvermögen (ISO 7389)**	> 90 %
Max. zulässige Gesamtverformung (ISO 11600)	25 %
Zugfestigkeit (ISO 37)**	1,50 N/mm²
Elastizitätsmodul 100% (ISO 37)**	0,40 N/mm²
Bruchdehnung (ISO 37)**	800 %
Temperaturbeständigkeit**	-60 °C – 120 °C
Verarbeitungstemperatur	5 °C – 35 °C