

- Produktdatenblatt -

■ MS-TURBO Dicht-und Klebstoff,weiß,290ml Polymer,elastisch,hohe Anfangshaftung

ArtNr: 2760-064

Hersteller: SPIRAL

HerstellerNr: -

GTIN-Nr: -

VPE: 1 Stk.



- Produktbeschreibung:

Für den universellen Einsatz in Industrie und Handwerk. MS-Turbo Dicht-und Klebstoff ist ein hochwertiger, 1-komponentiger, elastischer Klebstoff auf MS-Polymer-Basis mit sehr hoher Nasshalte- und Anhaftungskraft.

- Produktmerkmale:

- » haftet sofort
- » schnelle Durchhärtung
- » hohe Festigkeit
- » dauerhaft elastisch
- » universell einsetzbar
- » UV-stabil
- » wetter-, salz- und süßwasser-, feuchtigkeits- und chlorbeständig
- » pilzhemmend
- » kein Volumenschwund
- » breites Haftspektrum auf vielen Untergründen - auch ohne Primer
- » geruchsneutral - keine Absaug- und Sicherheitstechnik nötig
- » sehr gut geeignet für Naturstein
- » lösemittel-, isocyanat-, silikon-, PVC-frei

- Technische Daten:

Basis:	MS-Polymer, (feuchtigkeitshärtend)
Hautbildungszeit:	ca. 15 Minuten
Klebfrei:	nach ca. 4 Stunden
Aushärtungsgeschwindigkeit:	ca. 3 mm/ 24 Stunden
Härte Shore A:	ca. 55°
Bruchdehnung:	ca. 500% (ISO 37/DIN 53504)
Verarbeitungstemperatur:	+ 5 °C bis + 35 °C
Temperaturbeständigkeit:	- 40 °C bis +120 °C