

- Produktdatenblatt -

■ Silikon Neutral Proline schwarz 300ml für Bauanschluss- und Dehnfugen

ArtNr: 2760-134

Hersteller: SPIRAL

HerstellerNr: -

GTIN-Nr: -

VPE: 1 Stk.



- Produktbeschreibung:

Silirub N 12.5E ist ein hochwertiger, elastischer Einkomponenten-Dichtstoff auf Silikon-Basis.

- Produktmerkmale:

- Sehr gut verarbeitbar
- Dauerelastisch nach Aushärtung
- Sehr gute Haftung auf vielen Materialien
- UV-beständig
- Sehr gute Altersbeständigkeit.

- Anwendung:

- Alle gebräuchlichen Baufugen mit hoher Bewegung.
- Glasversiegelungs- und Fugenarbeiten.
- Dehnungsfugen zwischen vielen verschiedenen Konstruktionsmaterialien.
- Dichtungen zwischen PVC und behandeltem Holz sowie Metallprofilen und Glas

- Technische Daten:

Basis	Polysiloxan
Konsistenz	Standfeste Paste
Aushärtung	Feuchtigkeitshärtend
Hautbildung* (23°C/50% R.F.)	Ca. 5 min
Aushärtungsgeschwindigkeit* (23°C/50% R.F.)	Ca. 2 mm/24St
Härte**	Ca. 23 ± 5 Shore A
Dichte**	Ca. 1,00 g/ml (Transp) Ca. 1,22 g/ml (Farben)
Rückstellvermögen (ISO 7389)**	> 80 %
Max. zulässige Gesamtverformung (ISO 11600)	20 %
Zugfestigkeit (ISO 37)**	Ca. 1,91 N/mm ²
Elastizitätsmodul 100% (ISO 37)**	Ca. 0,38 N/mm ²
Bruchdehnung (ISO 37)**	Ca. 600 %
Temperaturbeständigkeit**	-60 °C 120 °C