

- Produktdatenblatt -

■ Acryldichtmassekartusche, weiß, 310ml überstreichbare Dichtungsmasse

ArtNr: 2760-215

Hersteller: SPIRAL

HerstellerNr: -

GTIN-Nr: -

VPE: 1 Stk.



- Produktbeschreibung:

ACRYRUB P ist ein hochwertiger, plasto-elastischer, einkomponentiger Dichtstoff auf Acrylatdispersionsbasis.

- Anwendung:

- » Gering belastete Fugen und Risse im Innenbereich z. B. zwischen Mauerwerk, Beton, Putz und Fensterbänken, Rolladenkästen, Scheuerleisten und Fußboden
- » Abdichten von Blechstößen, -nähten und Überlappungen im Metall- und Apparatebau sowie im Klima- und Lüftungsbau
- » Schweißnahtabdichtung im Fahrzeug-, Schiff-, und Containerbau

- Technische Eigenschaften:

Basis	1-K-Acrylatdispersion
Konsistenz	Standfeste Paste
Aushärtungssystem	Physische Trocknung durch Verdunstung von Wasser bei Raumtemperatur
Hautbildung (*)	Oberfläche nach ca. 20 Minuten trocken
Dichte (DIN 53 479)	1,70 g/ml
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +80°C
Maximale zulässige Gesamtverformung (DIN EN ISO 11 600)	10%
Volumenänderung (DIN EN ISO 10563)	15 Vol.%
Baustoffklasse (DIN 4102 Teil 4)	B 2 (normalentflammbar)