

## - Produktdatenblatt -

### ■ Hochleistungs-Hebelfettpresse 500cm<sup>3</sup> Komp.,Zerkrohr und Mundstück,rostfrei

ArtNr: 2801-035

Hersteller: SPIRAL

HerstellerNr: -

GTIN-Nr: -

VPE: 1 Stk.



#### - Produktbeschreibung:

schwere Ganzstahl-Ausführung, komplett mit gebogenem Zerk-Fetrohr und Greif-Mundstück; G 1/8" Anschlußgewinde; Verwendung: 500 ccm Modell auch für 400 g Kartuschen geeignet

#### - Produktmerkmale:

- Das Gerät verarbeitet Fette bis NLGI 2 bei 20 °C
- Formmanschette mit dichtem Sitz bei losem Fett oder Kartusche
- Nach DIN 1283
- TÜV-zertifiziert
- Pumpkolben mit hoher Passgenauigkeit zum Zylinder (keine Scheinschmierung)
- Leistung nach 40.000 Arbeitsspielen unverändert
- Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss Z 410
- Durch starke Rändel sicherer Griff
- Sicherer Handgriff an der Schubstange
- Abrutschsicherer Handgriff am Fettpressenhebel
- Loser Deckel mit Klemmstück erlaubt eine manuelle Unterstützung der Federkraft in jeder Position zur Kompression von losem Fett oder zum Einpressen der Manschette in beschädigte Kartuschen
- Geringer Kraftaufwand beim Abschmieren durch optimale Hebelverhältnisse
- Schnellentlüftung durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres

#### - Technische Daten:

Fettpressenanschluss druckseitig:	G 1/8"
Füllvolumen (cm <sup>3</sup> ):	500
Füllmöglichkeiten:	400-g-Fettkartusche, DIN 1284, oder loses Fett
Durchmesser Fettpumpkolben (mm):	8
Betätigung Fettpumpkolben HHFP:	mittels Handhebel
Fördervolumen/Hub (cm <sup>3</sup> ):	1,2 bei 400 bar Gegendruck
Förderdruck bis (bar):	400
Berstdruck System (bar):	850
Berstdruck Fettpressenkopf (bar):	1200
Schubstangenbetätigung:	über L-Griff
Verschlussdeckel:	lose
Wandstärke Fettpressenrohr (mm):	1
Lackierung:	silber
Gewicht (kg):	1,28