

- Produktdatenblatt -

■ Leichtstoff-Pumpenstation ohne Literzähler, tragbar und Wand-Montage

ArtNr: 2825-015

Hersteller: SPIRAL

HerstellerNr: -

GTIN-Nr: -

VPE: 1 Stk.



- Produktbeschreibung:

Pumpe: Selbstansaugende Elektro-Flügelzellenverdrängerpumpe, mit Ventil ausgestattet.
Motor: Ein- oder Dreiphasen-Induktionsmotor, mit 2 oder 4 Polen, geschlossene Bauart (Schutzklasse IP55 gemäß Euronorm EN60034-5-86), selbstbelüftend, direkt am Pumpenkörper angeflanscht.
Gleichstrommotoren mit Dauermagneten, 12 oder 24 Volt, geschlossene Bauart (Schutzklasse IP55 gemäß Euronorm EN60034-5-86 standard), selbstbelüftend, direkt am Pumpenkörper angeflanscht.
Filter: Inspektionierbarer Ansaugfilter mit 70Mesh.

- Anwendung:

- Bei der Verwendung von Schläuchen befestigen Sie deren Enden an den Behältern. Sollten keine geeigneten Anschlussmöglichkeiten vorhanden sein, nehmen Sie das Ende des Auslaufschlauchs fest in die Hand, bevor Sie mit der Abgabe beginnen. Gebrauch
- Vor dem Anlassen der Pumpe vergewissern Sie sich, dass das Auslassventil geschlossen ist (Förderpistole oder Leitungsventil).
Betätigen Sie den Anlasser. Das Ventil gestattet den Betrieb bei geschlossenem Auslauf nur kurzfristig.
- Öffnen Sie das Auslassventil und halten Sie dabei das Schlauchende gut fest.
- Schließen Sie das Auslassventil, um die Abgabe zu stoppen.
- Sobald die Abgabe abgeschlossen ist, schalten Sie die Pumpe ab.

ACHTUNG: Der Betrieb bei geschlossenem Auslass ist nur kurzfristig (max. 2/3 Minuten) zulässig.
Nach dem Gebrauch vergewissern Sie sich, dass die Pumpe abgeschaltet ist.