

- Produktdatenblatt -

■ Mehrzweckfett 140 C EP,400g Lithiumseifenbasis,für Lager

ArtNr: 2832-054

Hersteller: SPIRAL

HerstellerNr: -

GTIN-Nr: -

VPE: 1 Stk.



- Produktbeschreibung:

EVVA LT/SC EP 2 ist ein Höchstdruckfett für Gleit-, Wälz- und Kugellager bei sehr hohen Belastungen und Temperaturen. Enthält EP-Zusätze, sowie Additive für Oxidations- und Korrosionsschutz.

- Anwendung:

Als Höchstdruckfett empfohlen für Einsatz in Industrie, Gewerbe, Bauwirtschaft, Landwirtschaft und automotivem Bereich, wo ein Fett nach diesem Leistungsprofil gefordert ist.

- Technische Daten:

Klassifikation	DIN 51502	KP 2N-30
Farbe		ölfarben, bräunlich
Aussehen		homogen, ohne feste Fremdstoffe
Konsistenz	DIN 51818	NLGI Klasse 2
Penetration 0,1mm	DIN ISO 2137 265 -295	
Seifenbasis		Lithium
Grundöl		hochwertiges Mineralölraffinat
Basisölviskosität 40°C	DIN 51562-1	220
Gebrauchstemperaturbereich		- 30/+ 130 °C
Tropfpunkt	DIN 51801	über 190 °C
Wasserbeständigkeit bei 90 °C	DIN 51807	1 B, praktisch beständig
Kupferkorrosion	DIN 51811	pass
4-ball-test (VKA)	DIN 51350	2500 N