

## - Produktdatenblatt -

### ■ Feuerlöscher Schaum AB 9 Liter SD9E mit Manometer, Prüfventil, Wandhalter

ArtNr: 3067-003

Hersteller: SPIRAL

HerstellerNr: -

GTIN-Nr: -

VPE: 1 Stk.











#### - Produktbeschreibung:


Dauerdruckfeuerlöscher mit abstellbarer Druckhebel-armatur entsprechend ÖNORM EN 3-7 hochwertige Druckhebelarmatur aus Messing serienmäßig mit Prüfanschluß, Manometer, Fußring und Wandhalter zur Verwendung für Büro, Beherbergungsbetriebe, Schulen, Verkaufsstätten, Papierlager, usw. geeignet schnelle und einfache Bedienung  
 Löschmittel: Wasser + Schaummittel  
 Treibmittel: Stickstoff  
 Betriebsdruck: 14 bar bei 20°C

Abmessungen:	L: 230 mm	B: 180 mm	H: 610 mm	DM: 180 mm
Gewicht:	14,80 kg			
Rating:	<b>A</b>	<b>B</b>		<b>LE</b>
	<b>27</b>	<b>183</b>		<b>9</b>

Material/Ausführung:	
Behälter:	geprüfter Stahlbehälter nach 2014/68/EU
Fußring:	Kunststoff
Lebensdauer:	Feuerlöscher: 20 Jahre
	Löschmittel: 10 Jahre
Einsatzbereich:	5°C bis 60°C



Ersatzteile:						
						
Armatur (M/PV/SR) E402554	Düschlauch- Schlauchhalter	Manometer E404052	Sicherungsstift E402570	Wandhalterung 500217	Fußring E402551	Typenschild 999999
Löschmittel auf Anfrage						

Gebrauchsinformation:	
Beschreibung:	<p>Feuer in Windrichtung angreifen, von vorne beginnend löschen Tropf und Fließbrände von oben nach unten löschen Genügend Löscher auf einmal einsetzen, auf Wiederentzündung achten, Eingesetzte Feuerlöscher befüllen lassen Prüfintervall: alle 2 Jahre gem. ÖNORM F1053</p> 

Zulassungen/Zertifikate:		
Zertifikat-Nr.		notifizierte Stelle:
SP 40/09	   	MPA Dresden
CE 0029		APRAGAZ