

Dokumentation Technisches Datenblatt	TDB-Version: 3.0 / 18.05.21 Prüfdatum: 18.05.21
Artikel: 2784 - Weich-PVC Bodenmarkierungsband -	

Beschreibung:

Farbige Weich-PVC-Folie mit geringer Dehnung, beschichtet mit einem Kautschuk-Klebstoff für permanente Verklebungen. Gute Beständigkeit gegen Abrieb, Korrosion und Feuchtigkeit.

Anwendungsmöglichkeiten:

Markierungen von Wegen und Stellplätzen in Lager- und Industriehallen sowie Bodenmarkierungsarbeiten aller Art.

Träger

Material PVC-Folie

Basisdaten

Gesamtstärke	150 µm
Klebertyp	Kautschuk
Klebkraft	1,2 N/cm
Reißfestigkeit	16 N/cm
Bruchdehnung	150 %

Kern

Kern - Material/Durchmesser Pappe, Ø 76 mm

Verfügbarkeit

verfügbare Länge	33 m
verfügbare Breiten	50 mm, andere Breiten auf Anfrage
verfügbare Farben	rot, schwarz, rot/weiß, schwarz/gelb und weitere

Alle technischen Angaben sind Mittelwerte und stellen keine Spezifikation dar.

Die Rollen sollen flach auf den Schnittkanten liegend in der Originalverpackung und vor Hitze, Staub, direktem Sonnenlicht und Lösungsmitteldämpfen geschützt werden. Die Lagerung wird bei einer Temperatur von ca. 20°C und einer Luftfeuchtigkeit von ca. 60% empfohlen.

Unsere Produkte sind in der Praxis bewährte Qualitätsprodukte und werden ständig einer strengen Kontrolle unterzogen. Alle Hinweise und Empfehlungen geben wir nach bestem Wissen aufgrund der Erfahrungen in der Praxis. Da die Einsatzbedingungen immer unterschiedlich sind, empfehlen wir die Eignung unserer Produkte durch eigene Versuche zu erproben.

Die Druckversion unterliegt keinem Änderungsdienst und dient nur zu Informationszwecken.

AT



www.tapes-and-more.de
Selbstklebprodukte

