

Dokumentation Technisches Datenblatt	TDB-Version: 3.0 / 15.06.21 Prüfdatum: 15.06.21
Artikel: 3230 - Abdeckklebeband 60 °C -	

Beschreibung:

Vielseitiges Abdeckklebeband mit einem leicht gekreppten, imprägnierten Papierträger, der mit einem Naturkautschuk-Klebstoff beschichtet ist.

Anwendungsmöglichkeiten:

Dieses Kreppklebeband eignet sich für alle Anwendungen im Innenbereich, z.B. im Malergewerbe oder in der Industrie, bei denen eine Trocknungstemperatur von 60 °C eingehalten wird.

Träger

Material	Papier, leicht gekreppt
Stärke	90 µm

Basisdaten

Gesamtstärke	125 µm
Klebertyp	Kautschuk
Klebkraft	2,5 N/cm
Reißfestigkeit	50 N/cm
Bruchdehnung	10 %
Temperaturbeständigkeit	60 °C

Kern

Kern - Material/Durchmesser	Pappe, Ø 76 mm
-----------------------------	----------------

Verfügbarkeit

verfügbare Länge	50 m
verfügbare Breiten	50 mm, andere Breiten auf Anfrage
verfügbare Farben	chamois

Alle technischen Angaben sind Mittelwerte und stellen keine Spezifikation dar.

Die Rollen sollen flach auf den Schnittkanten liegend in der Originalverpackung und vor Hitze, Staub, direktem Sonnenlicht und Lösungsmitteldämpfen geschützt werden. Die Lagerung wird bei einer Temperatur von ca. 20°C und einer Luftfeuchtigkeit von ca. 60% empfohlen.

Unsere Produkte sind in der Praxis bewährte Qualitätsprodukte und werden ständig einer strengen Kontrolle unterzogen. Alle Hinweise und Empfehlungen geben wir nach bestem Wissen aufgrund der Erfahrungen in der Praxis. Da die Einsatzbedingungen immer unterschiedlich sind, empfehlen wir die Eignung unserer Produkte durch eigene Versuche zu erproben.

Die Druckversion unterliegt keinem Änderungsdienst und dient nur zu Informationszwecken.

AT



www.tapes-and-more.de
Selbstklebprodukte

