

- Produktdatenblatt -

■ Putzband TESA 50mmx33m,gelb,gerillt zum Abdecken bei Verputzarbeiten

ArtNr: 7513-021

Hersteller: SPIRAL

HerstellerNr: -

GTIN-Nr: -

VPE: 1 Stk.



- Produktbeschreibung:

Das TESA Putzband gerillt zeichnet sich durch viele vorteilhafte Eigenschaften aus. Da die Rückseite quengerillt ist, lässt es sich einfach und gerade von Hand einreißen. Dank seiner herausragenden Klebeleistung haftet es auch auf leicht rauen Oberflächen zuverlässig. Darüber hinaus ist das Putzband bis zu sechs Wochen UV-beständig und kann bei Temperaturen von +5°C bis +60°C verarbeitet werden. Das Putzband erleichtert Maler- und Verputzarbeiten im Außenbereich. Da es auch zum Bündeln, Fixieren und - wegen seiner auffälligen Farben - auch zum Markieren verwendet werden kann, ist das TESA Putzband gerillt ein vielseitiger und nützlicher Helfer auf jeder Baustelle.

- Produktmerkmale:

- Verwendbar bei Temperaturen von +5 bis +60 °C
- Langfristiger Schutz vor UV-Strahlung - rückstandsfreie Entfernbarekeit für 6 Wochen
- Trägermaterial = sPVC, Klebstoff = Naturkautschuk
- Verfügbare Größen: 33m:50mm

- Anwendung:

- Beim Abreißen von Hand sorgt die gerillte Rückseite für eine gerade Kante
- Quengerilltes PVC Putzband zum Abkleben bei Maler- und Verputzarbeiten im Außenbereich
- Auch zum Bündeln und Fixieren von Gegenständen geeignet
- Haftet auch auf leicht rauen Oberflächen

- Technische Daten:

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|------------------|------------|--------|
| • Trägermaterial | PVC-Film | Bandstärke | 130 µm |
| • Klebmasse | kautschukbasiert | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|-------------------|----------|----------------------------|---------|
| • Reißdehnung | 130 % | Feuchtigkeitsbeständigkeit | gut |
| • Reißkraft | 22 N/cm | UV-Beständigkeit | 6 weeks |
| • Handreißbarkeit | sehr gut | | |

Klebkraft

- auf Stahl 1,6 N/cm