

Dokumentation Technisches Datenblatt	TDB-Version: 3.0 / 15.06.21 Prüfdatum: 15.06.21
Artikel: 3355 - Hochkrepp-Klebeband -	

Beschreibung:

Sehr schmiegsamer Hochkrepp-Papierträger, der eine hohe Dehnung ermöglicht und somit eine hervorragende Anpassungsfähigkeit an unebene Flächen und Kurven erlaubt. Beschichtet mit einem Hotmelt-Klebstoff für hohe Anfangsklebkraft.

Anwendungsmöglichkeiten:

Abdeckband für Maler im Innenbereich, auch zur Verstärkung von Papiersäcken vor dem Zusammennähen geeignet.

Besonderheiten:

Klebkraft im gedehnten Zustand: 3,5 N/cm

Träger

Material Papier, gekrepppt

Basisdaten

Gesamtstärke	250 µm
Klebertyp	Hotmelt
Klebkraft	1,0 N/cm
Reißfestigkeit	20 N/cm
Bruchdehnung	50 %
Temperaturbeständigkeit	50 °C

Kern

Kern - Material/Durchmesser Pappe, Ø 76 mm

Verfügbarkeit

verfügbare Länge	50 m
verfügbare Breiten	19, 25, 30, 38, 50 mm
verfügbare Farben	chamois / gelb

Alle technischen Angaben sind Mittelwerte und stellen keine Spezifikation dar.

Die Rollen sollen flach auf den Schnittkanten liegend in der Originalverpackung und vor Hitze, Staub, direktem Sonnenlicht und Lösungsmitteldämpfen geschützt werden. Die Lagerung wird bei einer Temperatur von ca. 20°C und einer Luftfeuchtigkeit von ca. 60% empfohlen.

Unsere Produkte sind in der Praxis bewährte Qualitätsprodukte und werden ständig einer strengen Kontrolle unterzogen. Alle Hinweise und Empfehlungen geben wir nach bestem Wissen aufgrund der Erfahrungen in der Praxis. Da die Einsatzbedingungen immer unterschiedlich sind, empfehlen wir die Eignung unserer Produkte durch eigene Versuche zu erproben.

Die Druckversion unterliegt keinem Änderungsdienst und dient nur zu Informationszwecken.

AT



www.tapes-and-more.de
Selbstklebeprodukte

