

- Produktdatenblatt -

■ Klebeband 3M Alu 50mmx50mmx0,075mm Papierliner, bis 70°C einsetzbar


ArtNr: 7513-071

Hersteller: SPIRAL

HerstellerNr: -

GTIN-Nr: -

VPE: 1 Stk.



- Produktbeschreibung:

Weichaluminium-Klebeband mit Synthese-Kautschuk-Klebstoff und einer leicht zu entfernenden Schutzabdeckung zur Abdichtung und Isolation in der Bauindustrie sowie in der Klimatechnik

Das 3M™ Aluminiumklebeband ist für verschiedenste Zwecke geeignet und 0,075 mm dick. Das Weichaluminium-Klebeband mit Gummi-Harz-Klebstoff und einer leicht zu entfernenden Schutzabdeckung bietet durch das dünne Trägermaterial eine gute Anschließbarkeit.

- Produkteigenschaften:

- Die Rückseite des Klebebandes reflektiert Wärme und Licht.
- Der Gummi Harz Klebstoff haftet auf vielen Oberflächen.
- Durch die Niedrige Wasserdampfdurchlässigkeit eignet sich 1436 & 1436 P zur Versiegelung und Abdichtung von Oberflächen.
- Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn es auf einer sauberen, trockenen Oberfläche oberhalb von 0 °C appliziert wird.
- Temperatureinsatzbereich von -25 °C bis +70 °C; kurzzeitig bis 100 °C.

- Anwendung:

- Für Arbeiten an Leitungssystemen in Innen- und Außenbereichen
- Zum Abdichten von Klimaanlagen
- Feuchtigkeitssperre

- Technische Daten:

Testmethode

Haftung auf Stahl nach 72 Stunden Lagerung bei
 Raumtemperatur gemäß AFERA 5001
 Zugfestigkeit nach AFERA 4005
 Bruchdehnung nach AFERA 4005
 Wasserdampfdurchlässigkeitsrate

Wert

9,5 N / 10 mm
 18 N / 10 mm
 6%
 < 1.0 g/m² x 24 h