

Dokumentation Technisches Datenblatt	TDB-Version: 3.0 / 22.06.21 Prüfdatum: 22.06.21
Artikel: 4135 - Aluminiumklebeband 30 µm auf Liner -	

Beschreibung:

Besonders schmiegsame Aluminiumfolie, beschichtet mit einem licht- und alterungsbeständigen, wasserbasierenden Acrylatklebstoff, der mit einem weißen Papierliner geschützt ist.

Anwendungsmöglichkeiten:

Wird als Dampfsperre, zur Schnittstellenverklebung von aluminiumkaschierten Dämmsystemen, als hochwertiges Abdeckklebeband, Reflektorfolie und zur Isolation verwendet. Auch für Abdeckarbeiten in der Galvanik geeignet.

Entspricht Spezifikation:

Zertifiziert nach DIN 4102 Klasse B1
Klassifiziert nach LNE-M1

Träger

Material	Aluminium-Folie
Stärke	30 µm

Basisdaten

Gesamtstärke	58 µm
Klebertyp	Acrylat
Klebkraft	4,2 N/cm
Reißfestigkeit	22 N/cm
Bruchdehnung	4,5 %
Temperaturbeständigkeit	100 °C
Wasser- und wasserdampfdurchlässig?	Ja

Liner

Liner - Material	Papier
Liner - Farbe	weiß

Kern

Kern - Material/Durchmesser	Pappe, Ø 76 mm
-----------------------------	----------------

Verfügbarkeit

verfügbare Länge	50 m
verfügbare Breiten	50 und 75 mm (weitere auf Anfrage)
verfügbare Farben	aluminium



www.tapes-and-more.de
Selbstklebeprodukte



Alle technischen Angaben sind Mittelwerte und stellen keine Spezifikation dar.

Die Rollen sollen flach auf den Schnitkanten liegend in der Originalverpackung und vor Hitze, Staub, direktem Sonnenlicht und Lösungsmitteldämpfen geschützt werden. Die Lagerung wird bei einer Temperatur von ca. 20°C und einer Luftfeuchtigkeit von ca. 60% empfohlen.

Unsere Produkte sind in der Praxis bewährte Qualitätsprodukte und werden ständig einer strengen Kontrolle unterzogen. Alle Hinweise und Empfehlungen geben wir nach bestem Wissen aufgrund der Erfahrungen in der Praxis. Da die Einsatzbedingungen immer unterschiedlich sind, empfehlen wir die Eignung unserer Produkte durch eigene Versuche zu erproben.

Die Druckversion unterliegt keinem Änderungsdienst und dient nur zu Informationszwecken.



www.tapes-and-more.de
Selbstklebeprodukte

