

Dokumentation Technisches Datenblatt	TDB-Version: 3.0 / 18.05.21 Prüfdatum: 18.05.21
Artikel: 27190 - Weich-PVC Isolierband PREMIUM -	

Beschreibung:

Sehr starke Weich-PVC-Folie beschichtet mit einem hochwertigen Klebstoff auf Naturkautschuk-Basis. Isolierband für den Profi-Einsatz. Sehr hohe Flexibilität, auch bei extremer Kälte leicht abrollbar und perfekt zu verarbeiten.

Anwendungsmöglichkeiten:

Zur Isolation bis 600 V und als professionelles Allwetter-Reparaturband im anspruchsvollen Außeneinsatz. Flammhemmend und beständig gegen Öle, Säuren und andere korrosive Chemikalien.

Entspricht Spezifikation:

Entspricht UL 510, ASTM-D-3005 und ist RoHS-konform.

Träger

Material	PVC-Folie
----------	-----------

Basisdaten

Gesamtstärke	215 µm
Klebertyp	Kautschuk
Klebkraft	3,0 N/cm
Reißfestigkeit	45 N/cm
Bruchdehnung	300 %
Temperaturbeständigkeit	-18 °C bis 105 °C
Durchschlagsspannung	11,0 kV

Kern

Kern - Material/Durchmesser	Pappe, Ø 38 mm
-----------------------------	----------------

Verfügbarkeit

verfügbare Länge	20 und 33 m
verfügbare Breiten	19 mm, andere Breiten auf Anfrage
verfügbare Farben	schwarz

Alle technischen Angaben sind Mittelwerte und stellen keine Spezifikation dar.

Die Rollen sollen flach auf den Schnittkanten liegend in der Originalverpackung und vor Hitze, Staub, direktem Sonnenlicht und Lösungsmitteldämpfen geschützt werden. Die Lagerung wird bei einer Temperatur von ca. 20°C und einer Luftfeuchtigkeit von ca. 60% empfohlen.

Unsere Produkte sind in der Praxis bewährte Qualitätsprodukte und werden ständig einer strengen Kontrolle unterzogen. Alle Hinweise und Empfehlungen geben wir nach bestem Wissen aufgrund der Erfahrungen in der Praxis. Da die Einsatzbedingungen immer unterschiedlich sind, empfehlen wir die Eignung unserer Produkte durch eigene Versuche zu erproben.

Die Druckversion unterliegt keinem Änderungsdienst und dient nur zu Informationszwecken.

AT



www.tapes-and-more.de
Selbstklebeprodukte

