

Dokumentation

Technisches Datenblatt

TDB-Version: 2.1 / 06.03.19

Prüfdatum: 06.03.19

Artikel: 5255 - PIB-Band 3 mm**Beschreibung:**

Sehr kräftiges, selbstverschweißendes PIB-Band. Dehnbar und flexibel mit guten Selbstverschweißungseigenschaften. Geringe Wasseraufnahme, resistent gegen Umwelteinflüsse wie Ozon, UV-Strahlung, Wärme und Kälte.

Anwendungsmöglichkeiten:

Universell einsetzbares Reparaturband, für Schläuche, Rohre und Kabel geeignet.

Träger

Material	PIB (Poly-Iso-Butylen)
----------	------------------------

Basisdaten

Gesamtstärke	3.000 µm
Reißfestigkeit	1,1 N/cm
Bruchdehnung	500 %
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis 70 °C
Durchschlagsfestigkeit	25,0 kV/mm

Liner

Liner - Material	Folie
Liner - Farbe	weiß

Verfügbarkeit

verfügbare Länge	1,5
verfügbare Breiten	38
verfügbare Farben	schwarz

Alle technischen Angaben sind Mittelwerte und stellen keine Spezifikation dar.

Die Rollen sollen waagrecht in der Originalverpackung liegen und vor Hitze, Staub, direktem Sonnenlicht und Lösungsmitteldämpfen geschützt werden. Die Lagerung wird bei einer Temperatur von ca. 20°C und einer Luftfeuchtigkeit von ca. 60% empfohlen.

Unsere Produkte sind in der Praxis bewährte Qualitätsprodukte und werden ständig einer strengen Kontrolle unterzogen. Alle Hinweise und Empfehlungen geben wir nach bestem Wissen aufgrund der Erfahrungen in der Praxis. Da die Einsatzbedingungen immer unterschiedlich sind, empfehlen wir die Eignung unserer Produkte durch eigene Versuche zu erproben.

Die Druckversion unterliegt keinem Änderungsdienst und dient nur zu Informationszwecken.

AT

Tapes & more

www.tapes-and-more.de
Selbstklebeprodukte

