

- Produktdatenblatt -

■ Gewindedichtfaden 160m, Loctite 55 KTW- und DVGW-Freigabe

ArtNr: 8622-052

Hersteller: SPIRAL

HerstellerNr: -

GTIN-Nr: -

VPE: 1 Stk.



- Produktbeschreibung:

Gewindedichtfaden - Sofortige Dichtwirkung gegen vollen Druck. Verbindungen können nach dem Anziehen nachjustiert werden. LOCTITE® 55 wird für das Dichten von Rohrgewinden und Anschlussstücken aus Metall und Kunststoff verwendet. Das Produkt erfordert keine Wartezeit für die Aushärtung und erzielt sofortige Dichtwirkung gegen vollen Druck. Die ideale Wahl für schnelle, einfache und zuverlässige Dichtungen. Das Produkt ist für Gas und Trinkwasser freigegeben und nach NSF/ANSI Standard 61 zertifiziert.

- Anwendung:

- Universell einsetzbare multifilamenten Gewindedichtfaden
- Für schnelle, einfache und zuverlässige Dichtung
- Nicht aushärtend, sofortige Dichtwirkung gegen vollen Druck
- Nach EN 751-2 Klasse Arp und DIN 30660 getestet
- DVGW/KTW-Freigabe für Gas und Trinkwasser
- Zertifiziert nach ANSI/NSF, Standard 61